Kühlkofferaufbauten für Piaggio Porter NP6

Unsere Kühlkoffer Produkte für den Piaggio Porter NP6

- **Sehr kompakte Einheit**
- **Robuste und zuverlässige Technik**
- **Geringes Gewicht**
- **Einfache Bedienung**
- **Viele Optionen**

Fahrzeugkompetenzzentrum Engelhart Transportkühlmaschinen Service GmbH
An der Stiftsbleiche 7 ; 87439 Kempten ; Telefon +49(0)831/93659
www.engelhart-kuehlmaschinen.de ; info@engelhart-kuehlmaschinen.de

Kühlkofferaufbauten für Piaggio Porter NP6

Der Kühlkoffer ist ein hochwertiger und vollständig isolierter Tiefkühlkoffer, produziert gemäß der ATP C FRC-NORMIERUNG. Der Kühlkoffer ist in drei Varianten erhältlich, jeweils für eine niedrigere Kältestufe und bis zu -25°C. Die wasserdichte Innenseite ermöglicht eine problemlose Nassreinigung. Für die Beschriftung der Außenwände ist die nahtlose und glatte Oberfläche hervorragend geeignet. Sie erhalten auf den Kühlkoffer standardmäßig eine volle zweijährige Herstellergarantie.

> Vollständig isoliertes Sandwichdach mit einer Stärke von 100 mm
> Isolierende Sandwichseitenwände, 60 mm stark, mit einem Kern aus isolierendem XPS - Schaum
> Isolierende Sandwichstirnwand, 80 mm stark, mit einem Kern aus isolierendem XPS - Schaum mit Stirnwandverstärkung für die Kühlmaschine.
> Serienmäßig ausgestattet mit Hecktüren.
> Heckportal serienmäßig aus Edelstahl (2 mm stark) ausgelegt für Hecktüren
> Der Koffer kann aber auch mit Ladebordwandverschluss bzw. Oberklappe geliefert werden.
> Der 100 mm starke Boden besteht aus 1 mm Polyester - Deckschicht, einen Kern aus 80 mm XPS - Schaum, einer Schicht aus 12 mm starken Oberflächenschicht
> Eine besondere Bodenbeschichtung oder Alu-Gerstenkorn Boden ist auch möglich
> Umlaufende Sockelscheuerleisten aus Aluminium an der Unterseite.

Fahrzeugkompetenzzentrum Engelhart Transportkühlmaschinen Service GmbH
An der Stiftsbleiche 7 ; 87439 Kempten ; Telefon +49(0)831/93659
www.engelhart-kuehlmaschinen.de ; info@engelhart-kuehlmaschinen.de

Kühlkofferaufbauten für Piaggio Porter NP6

Zur Standardausstattung gehören

- > Begrenzungsleuchten vorne oben
- > Begrenzungsleuchten hinten oben
- > Seitliche Begrenzungsleuchten
- > Dritte Bremsleuchte

Bereifung	Radstand	Innenlänge Ca.:	Außenbreite Ca.:	Außenhöhe Ca.:	Gewicht Ca.:
Zwillingsbereift	3000 mm	2400 mm	1800 mm	1600 mm	387 Kg
Zwillingsbereift	3250 mm	2700 mm	1800 mm	1600 mm	403 Kg
Zwillingsbereift	3250 mm	3100 mm	1800 mm	1600 mm	441 Kg

Sondermaße und Sonderbau sind Möglich!

	Seitlicher Zugang	
Position	Option	ca. Gewicht
Seitlicher Zugang	Seitentüre links oder rechts ca.: 900 mm	18 Kg

Fahrzeugkompetenzzentrum Engelhart Transportkühlmaschinen Service GmbH
An der Stiftsbleiche 7 ; 87439 Kempten ; Telefon +49(0)831/93659
www.engelhart-kuehlmaschinen.de ; info@engelhart-kuehlmaschinen.de

Kühlkofferaufbauten für

Piaggio Porter NP6

Fahrzeugkompetenzzentrum Engelhart Transportkühlmaschinen Service GmbH

An der Stiftsbleiche 7 ; 87439 Kempten ; Telefon +49(0)831/93659

www.engelhart-kuehlmaschinen.de ; info@engelhart-kuehlmaschinen.de