

Das Planengestell ist äußerst stabil und flexibel einsetzbar.

Es besteht aus Metall-Vierkantprofilen. Alle Metallteile sind komplett verzinkt und durch Kunststoffelemente miteinander verbunden. Die Montage erfolgt mittels Schraub- bzw. Steckverbindungen.



Standard-Bauhöhen sind: 1600 mm // 1800 mm // 2000 mm Andere Höhen auf Anfrage möglich.

Die Dachspriegel haben eine Neigung von ca. 80 mm

Es werden je nach Bauhöhe zwei bzw. drei Reihen Einstecklatten (umlaufend) mitgeliefert.

Bei einer Höhe von 1600 mm gehören zwei Reihen Einstecklatten zum Lieferumfang Bei einer Höhe von 1800 mm und 2000 mm gehören drei Reihen Einstecklatten zum Lieferumfang

Bei werksseitiger Ausführung mit Stirnwandgitter sind Sonderstützen erforderlich!



Die Plane besteht aus PVC-beschichtetem Planenstoff mit einer Hochglanz-Lackierung 680 g/m². Dieses Material zeichnet sich durch eine hohe Reißfestigkeit, Alterungsbeständigkeit und absolute Wasserundurchlässigkeit aus. Zur Auswahl stehen 35 Farben!

Bordwandverschluss > mittels **Drehwirbel**

Planenverschluss > Schleuderverschluss

(Kunststoffhaken und Planenseil)



Optionen

- > Fenster
- Durchladeluke
- > Stirnwandplatte // Stirnwanderhöhung
- Dachträger (Bestehend aus 2 Stück Querbügel)
- Schiebeplane
- Automatik Planenrollo











